



SUPRA MAINS BLOCK MD-16-EU USB

Strömfördelningsdosa 16A med USB & NIF-filter

Rev.datum: 2023-04-12

Stat-nr: 8536901000

Ursprungsland: Sverige.

SUPRA Mains Block MD-16-EU USB

Supras LoRad MD grendosor (kopplingslister) är byggda för att skärma och filtrera (NIF = Non-Intrusive Filtering) nätspänningen till din utrustning från alla de fält, strålningar, radiovågor och andra störningar som omger oss. Filtrets kapacitet är upp till 40dB! För att denna effekt ska nå fram ostörd till utrustningen bör dosan kopplas till ett jordat vägguttag med en jordad och skärmad Supra LoRad strömkabel. Alla ingående delar är tillverkade i Sverige och Tyskland, medan de slutmonteras i vår fabrik i Ljungskile, Sverige.

- Störningar dämpas med upptill 40 dB!
- Internkablage av 2,5 mm² syrefria kopparledare
- Stöder upp till 3680 watt kontinuerlig effekt!
- Skyddar både dig och din utrustning från skadligt störbrus och växelfält
- Går att väggmontera med bifogade fästvinklar eller ställa på flat hård yta med gummifötter.
- NIF filter för dynamikbevarande transientfilter
- Filterkonfiguration kan anpassas individuellt
- 100% skärmat aluminiumchassi

Obs!
Kabel
ingår ej!

KONSTRUKTION

Chassi:	Aluminum
Standard:	Europeisk Standard
Intag:	SUPRA MCH-16, 16A
Uttag:	8 x SUPRA MCH-16/EU, Schuko 1 x USB A/C
Max Spänning/ström/effekt:	250V/16A/3680W
Maximal RFI dämpning:	40dB
Säkring:	-
Bredd & höjd (BxH):	90x50mm
Längd (L):	537mm + 52mm för tillkommande uttag
Filtrering 16A versioner:	Uttag nr 1-2 är ofiltrerat, resterande med NIF



USB-uttag typ A & C

Med Supras USB-uttag kan enheter laddas upp till tre gånger snabbare än via vanlig USB-anslutning. Laddningskretsen inkluderar överbelastningsskydd samt skydd mot kortslutning. Enheten är oberoende testad i enlighet med senaste europeiska säkerhets- och EMC-standard. Vi har även monterat ett extra NIF-filter mellan USB och de övriga uttagen för minimal störpåverkan.

Input: 100-240V, 50/60Hz, 0.5A

Output: 5-12V DC, max 20W

5.0V/3A - 9.0V/2.22A - 12.0V/1.67A

Typ A: Quick charge 3.0

Typ C: Power delivery 3.0

Alla grendosor går att beställas med eller utan filter på valfritt antal uttag.

Strömstarka slutsteg rekommenderas inkoppling på ofiltrerat uttag.



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	Kartong	Vikt
MAINS BLOCK MD08-16-EU USB-A/C	1ST	3024000964	7330060209062	10	1,9