

INCEILING ELECTRIC SCREEN (IES-SERIEN)



NÄR DU BEHÖVER BYGGA IN EN DUK I TAKET ÄR DETTA DITT SJÄLVKLARA VAL. DUKEN INTEGRERAS I UNDERTAKET OCH SMÄLTER OSYNLIGT IN I KONTORS/HEMMILJÖN.

DUKKASSETTEN/FÄRG

Dukkassetten är tillverkad i aluminium och är lackerad i vit pulverlack.

FJÄRRKONTROLL (KP300A)

Se separat produktblad för Kingpin Remote Control System KP300A.

MOTOR

Motorn är en tubmotor som sitter monterad i dukaxeln. Den maximala kontinuerliga drifttiden är fem minuter, därefter kan motorns automatiska överhettningsskydd aktiveras.

EL

Elsladden på dukarna är ca fem meter lång. Efter halva sladdens längd sitter kontrolldosan monterad, som även fungerar som mottagare för den trådlösa fjärrkontrollen. Alla eldrivna Kingpin-dukar är CE-märkta och anpassade för 100-240 V nätspänning (100-240v/50-60 Hz). Glassäkringen i kontrolldosan är på 6,3 A.

DUKTYG/GAIN

Duktyget är mattvit glasfiberväv med en PVC behandlad yta för goda bildegenskaper. Dukens gainvärde är 1.0.

FORMAT 1:1

Duktyget är i 1:1-format (ingen svart ram). Denna Kingpin-duk har svart baksida för bästa svärta och kontrast samt för att minska ljusgenomsläpp.

ÄNDLÄGEN

Dukens ändlägen är justerbara. Justeringskruvar sitter i motorn som man kommer åt på kassetten högra undersida.

UPPHÄNGNING

Duken monteras i taket med de fästen som följer med. De medföljande gängade skruvarna är 1 meter långa men kan kapas till önskad längd.

TEKNISK SPECIFIKATION: INCEILING ELECTRIC SCREEN

Artikel nummer	Storlek (tum)	Format	Gain vit	Mått tyg (mm)	Ram (mm)	Black drop (mm)	Visningsyta (mm)	Längd kassett (mm)	Höjd kassett (mm)	Djup kassett (mm)	Vikt Netto/Brutto (Kg)	Emballage L x B x H (mm)
IES210-1:1	117"	1:1	1,0	2100x2650	0	0	2100x2400	2230	116	165	22/24	2420x200x150
IES240-1:1	134"	1:1	1,0	2400x2650	0	0	2400x2400	2530	116	165	24/26	2720x200x150